

Pojazdné lešenie Oceľ – Mobil

Typ lešenia G 2500		Oceľ-Mobil 2,50 m x 0,70 m				
		A	B	C	D	E
Výška pracovnej podlahy v m:		2,2	4,2	6,2	8,2	10,2
Pracovná výška v m:		4,2	6,2	8,2	10,2	12,2
Stavebné diely	kg/ks	Počet jednotlivých prvkov lešenia				
26.6010 Zvislý rám 2 x 0,7 m	15,7	2	4	6	8	10
26.6012 Zvislý rám 1 x 0,7 m	8,4	2	2	2	2	2
26.6041 Podlaha s dverami 2,5 m	33,6	1	1	2	2	3
26.6020 Zábradlie 2,37 m (čierna)	3,8	6	8	10	12	14
26.6022 Uhlopr. stužidlo 2,71 m (červené)	4,2	2	4	6	8	10
26.6024 Uhl.stuž. vodorovné 2,45 m (modré)	3,9	1	2	3	4	5
26.6030 Oporná noha	16,3	4	4	4	4	4
26.6043 Zarážka 2,5 m	4,0	2	2	2	2	2
26.8026 Zarážka 0,7 m	2,0	2	2	2	2	2
26.6038 Pojazdné koleso	7,0	4	4	4	4	4
26.8031 Poistka	0,2	4	8	12	16	20
Obj. č.		26.6000 L	26.6001 L	26.6002 L	26.6003 L	26.6004 L
		26.6000 V	26.6001 V	26.6002 V	26.6003 V	26.6004 V
Celková hmotnosť v kg:		222,9	275,0	360,7	412,8	498,5



Typ B

Typ lešenia G 2500		Oceľ-Mobil 2,50 m x 1,35 m					
		A	B	C	D	E	F
Výška pracovnej podlahy v m:		2,2	4,2	6,2	8,2	10,2	12,2
Pracovná výška v m:		4,2	6,2	8,2	10,2	12,2	14,2
Stavebné diely	kg/ks	Počet jednotlivých prvkov lešenia					
26.6070 Zvislý rám 2 x 1,3 m	21,5	2	4	6	8	10	12
26.6072 Zvislý rám 1 x 1,3 m	11,2	2	2	2	2	2	2
26.6041 Podlaha s dverami 2,5 m	33,6	1	1	2	2	3	3
26.6042 Podlaha 2,5 m	25,0	1	1	2	2	3	3
26.6020 Zábradlie 2,37 m (čierna)	3,8	6	6	8	8	10	10
26.6022 Uhlopr. stužidlo 2,71 m (červené)	4,2	4	8	12	16	20	24
26.6074 Uhl.stuž. vodorovné 2,7 m (žlté)	4,1	2	3	4	5	6	7
26.6030 Oporná noha	16,3	4	4	4	4	4	4
26.6043 Zarážka 2,5 m	4,0	2	2	2	2	2	2
26.8025 Zarážka 1,3 m	2,0	2	2	2	2	2	2
26.6038 Pojazdné koleso	7,0	4	4	4	4	4	4
26.8031 Poistka	0,2	4	8	12	16	20	24
Obj. č.		26.6100 L	26.6101 L	26.6102 L	26.6103 L	26.6104 L	26.6105 L
		26.6100 V	26.6101 V	26.6102 V	26.6103 V	26.6104 V	26.6105 V
Celková hmotnosť v kg:		277,8	342,5	473,4	538,1	669,0	733,7



Typ B

- Minimálne počty znamenajú najmenší počet jednotlivých dielov potrebné na montáž požadovanej výšky pracovnej podlahy
- Medzi dvoma podlažkami musí byť vzdialenosť 2 – 4 m
- U výstupovej podlahy je uvažované jednotyčové zábradlie
- Pri využití medzipodlažík musia byť vybavené zarážkami a dvojtyčovými zábradliami
- Možné dodať lakované alebo pozinkované
- **Maximálna zaťažiteľnosť 200 kg/m²**